

# PULAR

ECO plus Inverter klima



WiFi konekcija za jednostavno upravljanje pomoću interneta



Premium panel sa mat teksturom i displejom idelano se uklapa u svaki enterijer



Grejanje (-15°C) i hlađenje (+43°C) pruža idealnu temperaturu tokom cele godine

**PULAR** ECO plus Inverter klima je uređaj vrhunskog kvaliteta i dizajna. Kompaktan, jednostavan i sa mat teksturom, savršeno će se uklopiti u svaki enterijer. Ovaj uređaj Vam nudi 7 brzina rada za potpuni komfor. U kratkom vremenskom periodu rashladite (zagrejte) prostoriju uz "turbo" režim ili uživajte u tišini i ugodnoj temperaturi i prirodnom osećaju vetra u tihom režimu rada. Inovativna tehnologija samočišćenja zamrzava saće klime radi uklanjanja prljavštine sa površine, a zatim se isparivač zagreva na 56°C kako bi se voda brzo isušila i sprečilo širenje bakterija. Ovaj postupak traje manje od 20 minuta. Nakon isključivanja uređaja izlaz za vazduh se potpuno zatvara što efikasno sprečava ulazak prašine. Wifi kontrola korisnicima omogućava nadgledanje uređaja uz pomoć mobilnog telefona.



# Pouzdan čuvar vašeg budžeta



## Glavne karakteristike

Samodijagnostika

Turbo funkcija

Auto-restart

Tajmer

Kompaktan dizajn

Automatski režim rada

I feel funkcija

Opcija zaključavanja

Inteligentno odmrzavanje

Hladna plazma

Funkcije samočišćenja

Noćni režim

Grejanje (-15°C)

Hlađenje (+43°C)

7 brzina rada

Led displej

Zaštita od visokog i niskog napona

Model		PULAR EKO PLUS INVERTER WIFI 12K + SET	PULAR EKO PLUS INVERTER WIFI 18K
Kapacitet (W)	Hlađenje	od 900 do 3600 (3200) W	od 1000 do 5300 (4600) W
	Grejanje	od 900 do 4000 (3400) W	od 1000 do 5650 (5200) W
Ulazna snaga (W)	Hlađenje	od 220 do 1300 (991) W	od 420 do 1800 (1355) W
	Grejanje	od 220 do 1500 (916)W	od 420 do 1900 (1340)W
Jačina struje (A)	Hlađenje	4,4 A	5.9
	Grejanje	4,0 A	5,8 A
Opseg radne temperature	Hlađenje	od 18°C do + 43°C	od -15°C do + 43°C
	Grejanje	od -15°C do + 24°C	od -15°C do + 24°C
Energetska efikasnost	Hlađenje	A++	A++
	Grejanje	A+ (srednja zona) A+++ (topla zona)	A+ (srednja zona) A+++ (topla zona)
Kapacitet na grejanju (W)	na -7 °C	3060	4680
	na -15 °C	2550	3900
SEER		6,10	6.4
SCOP		4,00 (srednja) 5,10 (topla)	4,00 (srednja) 5,10 (topla)
Protok vazduha (m³/h)		590 / 520 / 480 / 400 / 350 / 320 / 280	910 / 850 / 780 / 740 / 700 / 650 / 610
Napajanje na spoljnoj jedinici		1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz
Tip napojnog kabla (mm²)		3 × 1.5	3 × 1.5
Kabl međuveze (mm²)		4 × 1.5	4 × 1.5
<b>UNUTRAŠNJA JEDINICA</b>			
Buka (zvučni pritisak) (dB)A		24 / 26 / 30 / 33 / 35 / 37 / 41	29 / 30 / 32 / 33 / 37 / 39 / 43
Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm)		779 × 260 × 185	982 × 311 × 221
Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm)		823 × 316 × 247	1039 × 377 × 287
Masa (neto / bruto) (kg)		8 / 9,5	13,5 / 16,5
<b>SPOLJAŠNJA JEDINICA</b>			
Buka (zvučni pritisak) (dB)A		51	52
Cevni priključci	Gasna faza	ø9,52 (3/8")	ø9,52 (3/8")
	Tečna faza	ø6 (1/4")	ø6 (1/4")
Max dužina / visina cevne instalacije (m)		15 / 10	25 / 10
Min dužina cevne instalacije (m)		3	3
Dopuna freonom cevne instalacije posle 5m po 1m (gr)		16	16
Vrsta freona		R 32	R 32
Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm)		732 × 550 × 330	732 × 550 × 330
Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm)		789 × 600 × 373	791 × 590 × 373
Razmak između nosača spoljne jedinice (mm)		455	455
Masa (neto / bruto) (kg)		25 / 27,5	26,5 / 29



**POKLON SET**

**Pular 12 set za ugradnju**  
(izolovane bakarne cevi 3m, kablovi 4m, rozetne, bandaž traka) omogućava brzu i pouzdanu ugradnju bez dodatnih troškova.

